

1,5 L Teneke Kurabiye ve Baklava Kutusu NA

NA

Teknik Özellikler

Kalıp Kodu	NA
Çap	140
Yükseklik	35
Hacim	0.5 - 3.7 lt

Uygulanabilir Özellikler

Kalınlık

0,24 mm · 0,25 mm

İç Kaplama

Silverlaklı · Gold Laklı · Puntalık Laklı · Çift Laklı · Pigment Laklı · Pigment Lak+Laklı · Çift Pigment Laklı · Krem Emaye Laklı · Bej Laklı · Şeffaf Laklı · Krem Laklı · Dekoratif Gold Laklı · Gri Laklı · Yok

Dış Kaplama

Silverlaklı · Gold Laklı · Emaye · Çift Laklı · Ofset Baskılı · Şeffaf Laklı · Dekoratif Gold Laklı · Yok

Delik

Yok

Kapak

Topuz Kapak · Geçme Kapak

Kulp / Menteşe

Yok

Kulp/Tapa Rengi

Yok

Dikiş/Kenet

Kenetli

Dikiş Kaplama

Yok

Forma / Kordon

Yok

Ürün Açıklaması

1,5 L Teneke Kurabiye ve Baklava Kutusu

1,5 L teneke kurabiye ve baklava kutusu NA; kurabiye, baklava, şerbetli tatlı ve benzeri gıda ürünlerinin korunması, taşınması ve markalı biçimde sunulması için geliştirilen kompakt metal ambalaj çözümüdür. NA kalıp yapısında teknik föy 140 mm çap ve 35 mm

kalıp yüksekliği belirtmektedir. Aynı kalıp için 0,5–3,7 litre arasında uygulanabilir hacim aralığı tanımlanmıştır. Kapak tarafında topuz kapak veya geçme kapak seçenekleri bulunur. Kenetli gövde seri üretime uygun düzenli bir yapı sunarken, farklı lak ve ofset baskı seçenekleri ambalajın marka kimliğine göre özelleştirilmesini sağlar. Kontensan tarafından üretilen bu model; metal kurabiye kutusu, teneke kurabiye kutusu ve teneke baklava kutusu arayan markalar için küçük çapta güçlü sunum sağlayan işlevsel bir seçenektir.

Teneke Kurabiye ve Baklava Kutusunun Öne Çıkan Özellikleri

Topuz Kapak veya Geçme Kapak Seçeneği

NA kalıbında kapak seçeneği topuz kapak veya geçme kapak olarak belirtilmiştir. Bu seçenekler, ürün sunum biçimine ve marka tercihine göre farklı ambalaj karakterleri oluşturur. Topuz kapak daha dekoratif bir görünüm sağlayabilirken geçme kapak sade ve pratik kullanım sunar. 1,5 L örnek üründe geçme kapak kullanıldığı teknik föyde ayrıca belirtilmektedir.

Kenetli Metal Gıda Ambalajı

Bu ürün, Kontensan ürün gamındaki Teneke ve Metal Gıda Ambalajları ana kategorisi ile Kurabiye, Baklava ve Şerbetli Tatlılar Teneke Kutuları alt kategorisinde yer alır. 0,24 mm ve 0,25 mm sac kalınlığı seçenekleri kutunun formunu destekler. Gövde birleşimi kenetlidir ve dikiş kaplama uygulanmaz. Üründe delik bulunmaz; genel kalıp özelliklerinde kulp ve menteşe yok olarak belirtilmiştir.

Ofset Baskı ve Kaplama Seçenekleri

İç yüzeyde silver lak, gold lak, puntalık lak, çift lak, pigment lak, pigment lak + lak, çift pigment lak, krem emaye lak, bej lak, şeffaf lak, krem lak, dekoratif gold lak ve gri lak gibi seçenekler uygulanabilir. Dış yüzeyde silver lak, gold lak, emaye, çift lak, ofset baskı, şeffaf lak veya dekoratif gold lak tercih edilebilir. Böylece baskılı baklava kutusu ve markalı teneke kurabiye kutusu projelerinde logo, ürün görseli ve kurumsal renkler ambalaj yüzeyine taşınabilir.

Kullanım Alanları ve Marka Değeri

1,5 L teneke kurabiye ve baklava kutusu; kurabiye, baklava, şerbetli tatlı, premium gıda ürünü, yöresel ürün ve kurumsal hediye setlerinde kullanılabilir. 140 mm çap, ürüne daha dik ve kompakt bir ambalaj formu kazandırır. Metal yüzeyin ofset baskıya uygun olması, ambalajı yalnızca koruyucu bir kutu olmaktan çıkarıp marka iletişiminin aktif bir parçasına dönüştürür. Kontensan, farklı kapak, lak ve baskı seçeneklerini seri üretim altyapısıyla birleştirerek küçük hacimli gıda ambalajlarında esnek bir çözüm sunar.

Sıkça Sorulan Sorular - S.S.S.

1,5 L teneke kurabiye ve baklava kutusunun ölçüleri nedir?

NA kalıp için teknik föyde 140 mm çap ve 35 mm kalıp yüksekliği belirtilmektedir. 1,5 L örnek ürünün yüksekliği 100 mm olarak verilmektedir.

NA kalıbın uygulanabilir hacim aralığı nedir?

Teknik föyde NA kalıp için 0,5–3,7 litre arasında uygulanabilir hacim aralığı belirtilmektedir.

Hangi kapak seçenekleri kullanılabilir?

Teknik föyde topuz kapak ve geçme kapak seçenekleri belirtilmektedir. 1,5 L örnek üründe geçme kapak kullanılmıştır.

Bu model kenetli midir?

Evet. Teknik föyde gövde birleşimi kenetli olarak belirtilmiştir ve dikiş kaplama uygulanmaz.