1 L Teneke Zeytin ve Turşu Kutusu MA

MA

Teknik Özellikler

Kalıp Kodu	MA
Çap	105
Yükseklik	36
Hacim	0.3 - 2.3 lt

Uygulanabilir Özellikler

Kalınlık

0,22 mm · 0,24 mm · 0,25 mm

İç Kaplama

Silverlaklı · Gold Laklı · Puntalık Laklı · Çift Laklı · Pigment Laklı · Pigment Lak+Laklı · Çift Pigment Laklı · Krem Emaye Laklı · Bej Laklı · Şeffaf Laklı · Krem Laklı · Dekoratif Gold Laklı · Gri Laklı · Yok

Dış Kaplama

Silverlaklı · Gold Laklı · Emaye · Çift Laklı · Ofset Baskılı · Şeffaf Laklı · Dekoratif Gold Laklı · Yok

Delik

Yok

Kapak

Kolay Açılır (Alüminyum) · Yok (Ağzı Açık)

Kulp / Menteşe

Yok

Kulp/Tapa Rengi

Yok

Dikiş/Kenet

Dikişli

Dikiş Kaplama

İçi Dışı Laklı · İçi Toz Laklı Dışı Laksız · İçi Laklı Dışı Laksız · İçi Toz Laklı Dışı Laklı · İçi Laksız Dışı Laklı · Yok

Forma / Kordon

Fıçı

Alternatif Ölçüler

Ürün Kodu	Ürün Adı	Yükseklik	Hacim	Kalınlık	İç Kaplama	Dış Kaplama	Delik	Kapak	Kulp / Menteşe	Kulp/Tapa Rengi	Dikiş/Kenet	Dikiş Kaplama	Forma / Kordon

Ürün Kodu	Ürün Adı	Yükseklik	Hacim	Kalınlık	İç Kaplama	Dış Kaplama	Delik	Kapak	Kulp / Menteşe	Kulp/Tapa Rengi	Dikiş/Kenet	Dikiş Kaplama	Forma / Kordon
K103	1 lt Zeytin Tenekesi	135 mm	1 lt	0,24 mm	Gold Laklı	Emaye	Yok	Kolay Açılır (Alüminyum)	Yok	Yok	Dikişli	İçi Toz Laklı Dışı Laklı	Fıçı

Ürün Açıklaması

1 L Teneke Zeytin ve Turşu Kutusu MA

1 L Teneke Zeytin ve Turşu Kutusu MA, küçük hacimli salamura zeytin ambalajı arayan üreticiler için geliştirilmiş metal kutu ailesinin bir üyesidir. Kontensan, ürünü Teneke ve Metal Gıda Ambalajları ana kategorisindeki Teneke Zeytin ve Turşu Kutuları grubunda sunar. Boş teneke zeytin kutusu seçiminde kapasite, ürünle temas eden iç kaplama ve açma biçimi birlikte değerlendirilmelidir. Turşu gibi daha asitli ürünlerde kullanılabilirlik, seçilen ambalajın gıda ile temas uygunluğuna bağlıdır.

1 Litrelik Zeytin Tenekesinin Ölçüleri ve Teknik Yapısı

MA kalıp ailesinin teknik föyünde 105 mm çap, 36 mm referans yükseklik ve 0,3–2,3 litre hacim aralığı belirtilir. Ancak bitmiş K103 kodlu bir litrelik zeytin tenekesi 135 mm yüksekliğindedir. Bu varyantta 0,24 mm sac, gold laklı iç yüzey ve emaye dış yüzey bulunur. Gövde dikişlidir; dikişin içi toz laklı, dışı laklıdır. Kolay açılır alüminyum kapak, fıçı formu ve kulpsuz yapı K103 modelinin tanımlanan özellikleridir. Kalıp ailesinin 36 mm referans değeri bitmiş ürün yüksekliği olarak kullanılmamalıdır.

Salamura Zeytin İçin İç Lak Neden Önemlidir?

Salamura zeytin ambalajı, tuz ve asit içerebilen gıdayla temas ettiği için uygun iç kaplama gerektirir. MA ailesinde 0,22, 0,24 ve 0,25 mm sac ile farklı lak seçenekleri listelenir. Bu seçeneklerin tamamı K103 modelinde standart değildir. Özellikle boş teneke turşu kutusu için ürün reçetesindeki asitlik, depolama süresi ve seçilecek iç lakın uyumu doğrulanmalıdır. Kutu tek başına gıda temasına uygunluğu garanti etmez.

Kolay Açılır Kapak, Baskı ve Toptan Tedarik

K103 varyantındaki kolay açılır alüminyum kapak, tüketiciye sunulan küçük paketlerde pratik bir açma biçimi sağlar. MA ailesinde açık ağızlı üretim ve ofset baskılı dış kaplama da seçenekler arasında yer alır; ancak bunlar K103 için kesin standart özellik olarak kabul edilmemelidir. Toptan boş zeytin tenekesi siparişlerinde sac kalınlığı, kaplama, kapak, baskı ve adet birlikte netleştirilmelidir. Boş zeytin tenekesi fiyatları, yalnızca aynı teknik şartlar üzerinden karşılaştırılmalıdır.

1 Litre Teneke Kaç Kilogram Zeytin Alır?

Bir litre hacim, doğrudan bir kilogram zeytin anlamına gelmez. Zeytin boyutu, salamura miktarı ve dolum payı sonucu değiştirir. Bu nedenle 1 kg boş teneke zeytin kutusu arayan işletmelerin numune dolumla net ağırlığı ölçmesi gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular - S.S.S.

1 litrelik MA zeytin tenekesinin yüksekliği nedir?

K103 kodlu bir litrelik bitmiş zeytin tenekesi 135 mm yüksekliğindedir. Kalıp föyündeki 36 mm referans ölçüdür.

1 litrelik zeytin kutusunun kapağı kolay açılır mı?

Evet. K103 varyantında kolay açılır alüminyum kapak belirtilmiştir.

MA zeytin tenekesi turşu için kullanılabilir mi?

Bu kullanım, seçilen iç kaplamanın turşunun asit ve tuz düzeylerine uygunluğunun doğrulanmasına bağlıdır.