19 L Teneke UN Kovası YB

YB

Teknik Özellikler

Kalıp Kodu	YB
Çap	270
Yükseklik	150
Hacim	8 - 26 lt

Uygulanabilir Özellikler

Kalınlık

0,28 mm · 0,30 mm · 0,32 mm · 0,38 mm

İç Kaplama

Silverlaklı · Puntalık Laklı · Çift Laklı · Pigment Laklı · Pigment Lak+Laklı · Çift Pigment Laklı · Krem Emaye Laklı · Bej Laklı · Şeffaf Laklı · Dekoratif Gold Laklı · Gri Laklı · Gold Laklı · Krem Laklı · Yok

Dış Kaplama

Silverlaklı · Gold Laklı · Çift Laklı · Şeffaf Laklı · Dekoratif Gold Laklı · Emaye · Ofset Baskılı · Yok

Delik

Yok

Kapak

Kova Kapağı (Formalı) · Kova Kapağı (Formasız)

Kulp

Kova Kulpu

Kulp/Tapa Rengi

Yok

Dikiş Kaplama

İçi Dışı Laklı · İçi Toz Laklı Dışı Laksız · İçi Laklı Dışı Laksız · İçi Toz Laklı Dışı Laklı · İçi Laksız Dışı Laklı · Yok

Forma / Kordon

Kova Tek Kordon · Kova Çift Kordon

Dikiş/Kenet

Dikişli

Alternatif Ölçüler

Ürün Kodu	Ürün Adı	Yükseklik	Hacim	Kalınlık	İç Kaplama	Dış Kaplama	Delik	Kapak	Kulp	Kulp/Tapa Rengi	Dikiş Kaplama	Forma / Kordon	Dikiş/Ken

Ürün Kodu	Ürün Adı	Yükseklik	Hacim	Kalınlık	İç Kaplama	Dış Kaplama	Delik	Kapak	Kulp	Kulp/Tapa Rengi	Dikiş Kaplama	Forma / Kordon	Dikiş/Ker
L234	26 lt Un Boya Kovası	455 mm	26 lt	0,32 mm	Yok	Yok	Yok	Kova Kapağı (Formasız)	Kova Kulpu	Yok	Yok	Yok	
L221	16 lt Un Boya Kovası	289 mm	16 lt	0,32 mm	Yok	Yok	Yok	Kova Kapağı (Formasız)	Kova Kulpu	Yok	Yok	Kova Tek Kordon	

Ürün Açıklaması

19 L Teneke UN Kovası YB

19 L Teneke UN Kovası YB, boya ve endüstriyel kimyasal ürünlerin ambalajlanmasına yönelik dikişli metal kovadır. Kontensan tarafından sunulan ürün, Endüstriyel ve Kimyasal Teneke Kutu, Kova ve Variller ana kategorisinin UN Sertifikalı Ambalajlar alt kategorisinde yer alır. 19 litrelik nominal kapasitesi, kova kulpu ve farklı gövde seçenekleriyle endüstriyel dolum ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilir. Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılacak konfigürasyonun geçerli UN onay kapsamı ayrıca doğrulanmalıdır.

19 litrelik metal UN kovasının teknik özellikleri

270 mm çapındaki kalıp ailesi, 8 ile 26 litre arasında hacim seçenekleri sunar. Dikişli metal gövde için 0,28, 0,30, 0,32 ve 0,38 mm kalınlıklar uygulanabilir. Tek veya çift kordonlu gövde seçenekleri bulunur. Tasarımda ayrı dolum deliği yer almaz ve kova kulpu kullanılabilir. 19 litrelik modelin kesin yüksekliği, metal kalınlığı ve kordon yapısı siparişe özgü teknik konfigürasyonla belirlenir.

Boya kovalarında kapak ve iç kaplama seçimi

Formalı ve formasız kova kapağı alternatifleri, ürünün dolum ve kapatma gereksinimlerine göre değerlendirilir. İç yüzeyde Gold, Silver, pigment, şeffaf ve çift lak gibi seçenekler bulunur. Kaynak dikişinde iç ve dış lak uygulamaları da değerlendirilebilir. Boya ve kimyasal ambalajlarında kaplama uyumluluğu, kapak performansı ve taşıma şartları birlikte ele alınmalıdır. Her kapak, gövde kalınlığı veya kaplama kombinasyonunun aynı UN onayı kapsamında olduğu varsayılmamalıdır.

Endüstriyel metal kovalarda markaya özel baskı

Emaye, dış lak ve metal ofset baskı seçenekleri, metal kovanın marka kimliğine göre tasarlanmasını sağlar. Kontensan, 1980 yılından bu yana metal ambalaj üretim deneyimini Konya ve İstanbul tesislerindeki üretim ve baskı altyapısıyla birleştirir. Baskı alanında ürün bilgilerinin, kullanım uyarılarının ve gerekli taşıma işaretlerinin okunabilirliği korunmalıdır. Sipariş öncesinde ambalajın teknik özellikleri ve ilgili onay belgeleri kesinleştirilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular - S.S.S.

19 litrelik UN kovasının çapı nedir?

Kalıp çapı 270 mm'dir. Kesin ürün yüksekliği, 19 litrelik üretim konfigürasyonuna göre doğrulanmalıdır.

Metal boya kovasında hangi kapaklar kullanılabilir?

Formalı ve formasız kova kapağı seçenekleri bulunur. Seçim, dolum ve kapatma gereksinimlerine göre yapılır.

UN metal kova her kimyasal için uygun mudur?

Hayır. Kimyasal uyumluluk, madde sınıflandırması ve geçerli ambalaj onayı birlikte değerlendirilmelidir.