# 2 Lt Bitkisel Yağ Tenekesi MA

MA

## Teknik Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kalıp Kodu** | MA |
| **Çap** | 105 |
| **Yükseklik** | 36 |
| **Hacim** | 0.3 - 2 lt |

## Uygulanabilir Özellikler

**Kalınlık**

0,24 mm · 0,28 mm

**İç Kaplama**

Silverlaklı · Gold Laklı · Puntalık Laklı · Çift Laklı · Pigment Laklı · Pigment Lak+Laklı · Çift Pigment Laklı · Krem Emaye Laklı · Bej Laklı · Şeffaf Laklı · Krem Laklı · Dekoratif Gold Laklı · Gri Laklı · Yok

**Dış Kaplama**

Silverlaklı · Gold Laklı · Emaye · Çift Laklı · Ofset Baskılı · Şeffaf Laklı · Dekoratif Gold Laklı · Yok

**Delik**

Ø32 mm

**Kapak**

Pratik 32 mm · Pratik 32 mm, Ventilli

**Kulp / Menteşe**

Yok

**Kulp/Tapa Rengi**

Yok

**Dikiş/Kenet**

Dikişli

**Dikiş Kaplama**

İçi Dışı Laklı · İçi Toz Laklı Dışı Laksız · İçi Laklı Dışı Laksız · İçi Toz Laklı Dışı Laklı · İçi Laksız Dışı Laklı · Yok

**Forma / Kordon**

Yok

## Ürün Açıklaması

2 Lt Bitkisel Yağ Tenekesi
2 lt bitkisel yağ tenekesi, yenilebilir yağların kontrollü dolumu, depolanması ve satışı için geliştirilen ince ve kompakt bir metal ambalajdır. Kontensan tarafından üretilen çözüm, Teneke ve Metal Gıda Ambalajları ana kategorisi ile Bitkisel Yağ Tenekeleri ürün

grubunda yer alır. 2 litre nominal hacmi, 250 mm yüksekliği ve 105 mm çaplı MA kalıp yapısıyla perakende, gurme ürün ve ihracat kanallarında alanı verimli kullanan bir format sunar.

2 Lt Yağ Tenekesi Hangi Teknik Özellikleri Sunar?

0,24 mm metal gövde ve dikişli konstrüksiyon, ambalajın dolumdan sevkiyata kadar biçimini korumasına destek olur. Ürünün iç ve dış yüzeyinde kaplama bulunmaz; dikiş kaplaması, forma ve kordon da yoktur. Ø32 mm dolum ağzı, 32 mm pratik kırmızı kapakla tamamlanır. Taşıma kulpu bulunmadığı için koli, palet ve elleçleme düzeni dolu ürün ağırlığına göre planlanmalıdır.

2 Lt Bitkisel Yağ Tenekesi Nerede Kullanılır?

Bu 2 litrelik yağ tenekesi; zeytinyağı, ayçiçek yağı ve diğer yenilebilir yağların küçük hacimli satışında değerlendirilebilir. Özellikle 2 lt zeytinyağı tenekesi arayan üreticiler için metal gövdenin ışığa karşı bariyeri, dar taban yapısı ve pratik kapak öne çıkar. Ancak kaplamasız iç yüzeyin belirli bir yağla doğrudan temasa uygunluğu; ürünün asitlik değeri, dolum sıcaklığı, hedef raf ömrü ve satış ülkesindeki gıda temas mevzuatına göre doğrulanmalıdır.

Pratik Kapaklı Yağ Tenekesinde Marka Sunumu

Kırmızı pratik kapak, ürünün açma ve kapatma noktasını görünür kılar; ince gövde ise rafta düzenli yerleşimi destekler. Kontensan, 1980'den gelen üretim deneyimi ve metal ofset baskı altyapısıyla baskılı zeytinyağı tenekesi projelerini sipariş koşullarına göre değerlendirir. Renk, grafik alanı ve dış yüzey uygulaması marka kimliğiyle eşleştirilebilir. Böylece toptan yağ tenekesi tedarikinde teknik gereklilikler ile raf görünürlüğü aynı ambalaj planında birleşir.

Sipariş öncesinde yıllık adet, dolum hattı, kapak uygulama yöntemi, koli ve palet düzeni, baskı beklentisi ile hedef pazar standardı birlikte incelenmelidir. Numune dolum ve sızdırmazlık testleriyle kapak uyumu, istif davranışı ve sevkiyat dayanımı doğrulanmalıdır. İhracat projelerinde gıda temas belgeleri ve taşıma şartları hedef ülke gerekliliklerıyle eşleştirilmelidir. Bu kontrol, yanlış ambalaj seçimini ve maliyetli revizyonları azaltır.

Sıkça Sorulan Sorular - S.S.S.

2 lt bitkisel yağ tenekesi kaç litre yağ alır?

Ürünün nominal hacmi 2 litredir. Net dolum miktarı; yağın yoğunluğu, dolum sıcaklığı, gerekli tepe boşluğu ve üreticinin dolum standardına göre belirlenir.

Bu teneke zeytinyağı için kullanılabilir mi?

Kullanım, kaplamasız iç yüzeyin seçilen yağla temas uygunluğu teknik olarak doğrulanırsa mümkündür. Yağın özellikleri, raf ömrü ve hedef pazar mevzuatı birlikte değerlendirilmelidir.

2 litrelik yağ tenekesi baskılı üretilebilir mi?

Uygun proje ve sipariş koşullarında metal ofset baskı seçenekleri değerlendirilebilir. Baskı alanı, renkler, yüzey hazırlığı ve minimum sipariş miktarı teklif aşamasında kesinleştirilir.

Üründe taşıma kulpu bulunur mu?

Hayır. Teknik föyde bu ürün için kulp veya menteşe "yok" olarak belirtilmiştir. Taşıma ve paletleme yöntemi bu yapıya göre planlanmalıdır.